Ficha de datos del producto

E 740

Motor de cadena para la ventilación diaria en el rango de 230 V

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2021-05-30T03:44:17Z

E 740

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación natural (230 V) en fachada y techo
- Ventanas batientes, abatibles y oscilantes con apertura hacia dentro y fuera
- Ventanas de techo y claraboyas transparentes con apertura hacia fuera
- Ventanas pivotantes de apertura interior
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje sencillo y rápido desde delante
- Montaje en la hoja o el marco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa de aluminio y estructura compacta
- Ajuste variable de la carrera mediante interruptor giratorio desde el exterior en el motor puerta
- Disponible como versión independiente (modo sencillo) y modo sincronizado (modo múltiple)
- Modo múltiple sincronizado de hasta cuatro accionamientos
- Montaje rápido y sencillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre comercial	E 740
Espacio necesario en el marco (mín.)	Montaje en marco EW: 58 mm, montaje en hoja EW: 27 mm, montaje en marco AW: 29 mm
Espacio necesario en la hoja (mín.)	Montaje en marco EW: 32 mm, montaje en hoja EW: 22 mm, montaje en marco AW: 33 mm
Posibles alturas de carrera	100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm
Velocidad de apertura de los sistemas de extracción de humos y calor:	2 adhesivos para la cubierta ciega 55x55, 2 marcos adhesivos 70x70, (La cubierta ciega es necesaria por separado conforme al programa de interruptor seleccionado)
Fuerza de cierre (máx).	1800 N
Área de solape	0 - 25 mm
Tensión de servicio	230 V ± 10 %
Tensión de servicio	230 V
Consumo de corriente	0.13 A
Consumo	30 W
Duración de conexión	30 %
Dimensión del cable	3 Adern 0.75 mm²
Rango de temperatura	-5°C...+70°C
Grado de protección	IP42
Clase de protección	III

E 740

Función Syncro	Sí
Tipo de acortamiento de carrera	Conmutador en el automatismo
Desconexión de fin de carrera extendida	electrónico mediante sensor interno
Desconexión de fin de carrera introducida	electrónico por consumo eléctrico
Desconexión por sobrecarga	Sí
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco	Sí
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en hoja	Sí
Ventana oscilante HACIA FUERA montaje en marco	Sí
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en marco	Sí
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en hoja	Sí
Ventana batiente HACIA FUERA montaje en marco	Sí
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en marco	Sí
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en hoja	Sí
Ventana abatible HACIA FUERA montaje en marco	Sí
Lucernario con APERTURA EXTERIOR	Sí

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las hojas de ventana desprendidas pueden conllevar un riesgo considerable para las personas que se encuentran en el entorno. Por eso es obligatorio el uso de accionamientos GEZE en ventanas batientes apertura exterior que obligan al uso de compases de seguridad GEZE.

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
E 740	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm	112341	blanco RAL 9016	412 mm
E 740	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm	112342	según RAL	412 mm
E 740 DUAL	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm, longitud 1.600 mm	135577	EV1	1600 mm
E 740	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm	112340	EV1	412 mm
E 740 DUAL	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm, longitud 1.000 mm	135576	blanco RAL 9016	1000 mm
E 740 DUAL	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm, longitud 1.000 mm	135575	EV1	1000 mm
E 740 Syncro	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm	112400	EV1	412 mm
E 740 Syncro	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm	112401	blanco RAL 9016	412 mm
E 740 Syncro	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm	112402	según RAL	412 mm
E 740 DUAL	Recorrido ajustable 100/200/300/400 mm, longitud 1.600 mm	135578	blanco RAL 9016	1600 mm

ACCESORIOS

SOPORTE DE AUTOMATISMO PARA VENTANA DE TECHO E 740 DUAL

Apto para ventanas de techo y claraboyas con motor de cadena E 740

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Función Syncro
Soporte de automatismo para ventana de techo para E 740 DUAL	Para hojas de tejado y cúpulas transparentes, montaje en marco con APERTURA EXTERIOR. Apto para E740 DUAL	135758	0

CONSOLA AW E 740 RM/FM MINI

Para ventanas proyectantes, inclinadas y cúpulas transparentes con los pistones eléctricos E 740 o E 740 DUAL

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Función Syncro
Consola AW E 740 RM/FM Mini	Para hojas abatibles, hojas de tejado y cúpulas transparentes, montaje en hoja y montaje en marco con APERTURA EXTERIOR. Apto para E 740 o E 740 DUAL	133269	0

CONTROL DE AUTOMATISMO VENTANA DE TECHO E 740

Apto para ventanas de techo y claraboyas con motor de cadena E 740

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Función Syncro
Soporte de automatismo de hoja de tejado para E 740	Para hojas de tejado y cúpulas transparentes, montaje en marco con APERTURA EXTERIOR. Apto para E 740	112360	0

E 740

CONSOLA AW E 740 RM/FM

Para ventanas abatibles, de techo y claraboyas con el motor de cadena E 740 o E 740 DUAL

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Función Syncro
Consola AW E 740 RM/FM	Para hojas abatibles, hojas de tejado y cúpulas transparentes, montaje en hoja y montaje en marco con APERTURA EXTERIOR. Apto para E 740 o E 740 DUAL	112365	negro	0

CONSOLA EW E 740 RM

Para ventanas batientes, giratorias y abatibles con el motor de cadena E 740 o E 740 DUAL

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Función Syncro
Consola EW E 740 RM	Para ventanas abatibles, batientes y basculantes, montaje en marco HACIA EL INTERIOR. Apto para E740 o E740 DUAL	112355	negro	0

SET DE CONSOLAS EW E 740 FM

Apto para ventanas batientes y abatibles con motor de cadena E 740

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Función Syncro
Set de consolas EW E 740 FM	Para ventanas abatibles y batientes, montaje en hoja HACIA EL INTERIOR. Apto para E 740	125398	0

E 740

CONSOLA GIRATORIA EW E 740 RM

Apto para ventana batiente apertura exterior con motor de cadena E 740

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Función Syncro
Consola giratoria EW E 740 RM	Para ventana batiente apertura exterior, montaje en marco APERTURA INTERIOR. Apto para E 740	122106	0

COMPÁS DE SEGURIDAD N.■ 35

Para la protección de las hojas oscilantes

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.■ 35	Diseño de rodamiento Fixpack (10 unidades), altura mínima de hoja 300 mm	014499	galvanizadas

COMPÁS DE SEGURIDAD N■ 60

Para la protección de las hojas oscilantes

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.■ 60	Diseño de rodamiento Fixpack (10 unidades), altura mínima de hoja 700 mm	133814	galvanizadas