

Ficha de datos del producto

EOL N Synchro *



Motor de cadena con consolas universales para automatizaciones sencillas de ventilación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación natural (230 V) también en la construcción privada de viviendas
- Ventanas con apertura hacia dentro y hacia fuera con hojas batientes, abatibles y giratorias
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje en el marco

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Motor de cadena económico y potente para la ventilación con 230 V
- Montaje rápido y sencillo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	EOL N Synchro *
Dimensiones	337 x 49 x 80 mm
Velocidad de cierre (máx.)	9.5 mm/s
Fuerza de empuje	300 N
Fuerza de tracción	500 N
Tensión de servicio	230 V
Consumo de corriente	0.15 A
Consumo de potencia	25 W
Duración de conexión	40 %
Temperatura de servicio	-5 - 50 °C
Clasificación protección IP	IP30
Clase de protección	II
Función de sincronización	Si
Apto para KNX	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio	Función de sincronización
EOL N 230 V Synchro *	206833	gris	337 x 49 x 80 mm	230 V	Si
EOL N 230 V Synchro *	206834	negro	337 x 49 x 80 mm	230 V	Si
EOL N 230 V Synchro *	206835	Blanco	337 x 49 x 80 mm	230 V	Si

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.