

Ficha de datos del producto

Guía TS 1500 G



con palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en el lado contrario bisagras o lado de bisagras (solo grosores de hoja de puertas limitados)
- Puertas batientes derechas e izquierdas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Montaje rápido mediante el patín insertable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre comercial	Guía TS 1500 G
Longitud	390 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Sí
Mecanismo de retención	Opcional

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía TS 1500 G	con palanca	101887	blanco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Guía TS 1500 G	con palanca	101888	según RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Guía TS 1500 G	con palanca	101885	plateado	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía Boxer 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía Boxer 20,7 mm	069780

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía estándar/ T-Stop / Boxer de 2,7 mm, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para TS 1500 G



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para TS 1500 G	072355	según RAL
Placa de montaje guía	para TS 1500 G	072333	plateado