

# Ficha de datos del producto

# Cuerpo de cierre GEZE

# Boxer 2-4



Cuerpo básico para el cierrapuertas integrado EN2-4 con amortiguación de apertura

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos, certificado de idoneidad con la puerta requerido
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm, para pesos de hoja de hasta 120 kg
- Para grosores de hoja de puerta a partir de 40 mm
- Montaje integrado



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Todas las funciones se pueden configurar en el estado montado
- Fuerza de cierre ajustable de forma continua desde arriba
- Velocidad de cierre ajustable mediante válvula desde arriba
- Golpe final regulable desde la parte superior mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte superior mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Extensiones de eje disponibles hasta 8 mm
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y rápido ajuste

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |   |
|---|---|
| Nombre comercial                              | Cuerpo de cierre GEZE Boxer 2-4         |
| Ancho de hoja (máx.)                          | 1100 mm                                 |
| Peso de hoja (máx.)                           | 130 kg                                  |
| Ángulo de apertura (máx.)                     | 120 °                                   |
| Misma versión DIN-L y DIN-R                   | true                                    |
| Homologaciones                                | Cierrapuertas certificado según EN 1154 |
| Idoneidad puertas cortafuego                  | Sí                                      |
| Longitud                                      | 286 mm                                  |
| Anchura                                       | 32 mm                                   |
| Altura  | 45 mm                                   |
| Fuerza de cierre ajustable                    | Sí, de forma continua                   |
| Velocidad de cierre ajustable                 | Sí                                      |
| Golpe final ajustable                         | Sí, por válvula                         |
| Amortiguación de apertura integrada           | Sí, de ajuste hidráulico                |
| Posición ajuste de la fuerza de cierre        | Arriba                                  |
| Válvula de seguridad contra daño intencionado | Sí                                      |

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación                 | Descripción   | Número de identificación. | Prolongación del eje | Dimensiones      | Color    |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------|----------|
| Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4 | Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación de apertura (sin guía corredera), hoja con un ancho máximo de 1100 mm, y espesor mín. de 40 mm | 101759                    | 4 mm                 | 286 x 32 x 45 mm | plateado |
| Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4 | Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación de apertura (sin guía corredera), hoja con un ancho máximo de 1100 mm, y espesor mín. de 40 mm | 099728                    |                      | 286 x 32 x 45 mm | plateado |