


BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES033615**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

FIRE FOX, S.L.

En el centro de producción:

**Pol. Ind. Oeste, C./ Juan de La Cierva, parcela 22-6 C - 30169 SAN
GINÉS (Murcia)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia Permanente e del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **8 de Octubre de 2008**

Fecha de actualización: **23 de Marzo de 2017**


Fecha de caducidad: **8 de Octubre de 2020**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID)





ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES033615

Marca	Modelo	Presión y PS	Agente Extintor (tipo y carga)	Temperatura de uso	Eficacia
FIRE FOX	PG-1 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 1kg	-20°C/+60°C	5A 21B
FIRE FOX	PG-2 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 2kg	-20°C/+60°C	8A 34B
FIRE FOX	PG-3 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 3kg	-20°C/+60°C	13A 55B
FIRE FOX	PG-6 ABC NP F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	21A 113B
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FA	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	27A 183B
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	34A 233B
FIRE FOX	PG-9 ABC NL1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	34A 144B
FIRE FOX	PG-9 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	43 A 233 B
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-F	Permanente, 15 bar	Agua + AFFF 1% 6 litros.	+5°C/+60°C	13A 144B
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-FA	Permanente, 15 bar	Agua + BoldFoam XT-10 (0,6 litros).	+5°C/+60°C	21A 183B 75F
FIRE FOX	PG-9 AB NP L1-F	Permanente, 15 bar	Agua + AFFF 1% 9 litros.	+5°C/+60°C	13A 233B
FIRE FOX	FF-2 KG CO ₂	Permanente, 174 bar	CO ₂ 2kg	-20°C/+60°C	34B
FIRE FOX	FF-5 KG CO ₂	Permanente, 174 bar	CO ₂ 5kg	-20°C/+60°C	89B

Estado de Revisión: 3

Fecha de Revisión: 10 de Abril de 2014



Mónica Botas
Directora de certificación

