

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

POWX0614

ÁNGULO AMOLADOR A 1200W

ZAPATILLA HAAKSE
MEULEUSE DE ÁNGULO
WINKELSCHLEIFER
AMOLADORA ANGULAR



IMPORTANTE CARACTERÍSTICAS

1200
VATIO

**6000-
12000**
min⁻¹

Ø125
mm

RÁPIDO ABRAZADERA
SISTEMA

AUXILIAR RESOLVER

HUSO CERRAR

- 1 RÁPIDO ABRAZADERA SISTEMA
SISTEMA DE SUJECCIÓN RÁPIDA
SISTEMA Delaware SERRAJE
RÁPIDOSISTEMA DE
ABRAZADERA RÁPIDA
SISTEMA Delaware NOVIA
RÁPIDO
- 2 LED ENERGÍA INDICADOR
INDICADOR DE ALIMENTACIÓN LED
INDICADOR ENERGÍA LEDLED-
STROMANZEIGE
INDICADOR DE ALIMENTO LED
- 3 SUAVE AGARRE
ZACHTE MANO
RESOLVER A REVESTIMIENTO SUAVE
SOFTGRIFF
EMPUÑADURA DULCE
- 4 AUXILIAR MANEJAS (3 posiciones)
HULPHANDGREEP
RESOLVER AUXILIAR
ZUSATZGRIFF
MANGO AUXILIAR

- 5 HUSO CERRAR
ASVERGENDELING
CONFINAMIENTO DE LA ALFILER
ESPINDELARRETIERUNG
OBSTRUIDO DEL HUSILLO
- 6 METAL LA SEGURIDAD GUARDIA
RIELES GORRA DE REGALO
PROTECTOR ES METAL METAL
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
PROTECTOR METALICO
- 7 AIRE RESPIRADEROS
VALVULA LOVAINA ORIFICIOS
ES VENTILACIÓN ABERTURAS
DE VENTILACIÓN
RESPIRADEROS
- 8 DESBLOQUEAR CAMBIAR
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
PARADOR Delaware SEGURIDAD
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
PARADOR Delaware SEGURIDAD





POWX0614

ANGLE GRINDER 1200W

Esta amoladora angular de 1200 W con disco de Ø125 mm es todo lo que necesita para desbastar y desbastar metal y piedra. Reemplazar el disco abrasivo (no incluido) es muy fácil con el bloqueo del eje. Ahorro de tiempo y sin necesidad de herramientas adicionales. El mango con tacto suave se puede fijar en tres posiciones diferentes. Además de eso, el POWX0614 tiene una sólida protección de seguridad para una protección óptima de las manos. Todo ello convierte a la POWX0614 en una herramienta muy cómoda y segura para trabajar.



TÉCNICO ESPECIFICACIONES POWX0614		Características	Contenido de la caja	simbolos
Calificado Voltaje - Frecuencia	220-240V~ 50Hz	• desbloquear cambiar • Auxiliar resolver (3 posiciones) • Huso cerrar • Sistema de sujeción rápida • Suave agarre • La seguridad Guardia • DIRIGIÓ energía indicador	1x ángulo amoladora	QUÍMICO LA SEGURIDAD AD CE TUV GS
Calificado energía	1200W		1x auxiliar resolver	
Rotación velocidad	6000-12000min ⁻¹		1x llave	
Desct diámetro	Ø125mm		1x manual	
Hilo de husillo	M14			
Cable longitud	3 metros			

KREATOR ACCESSORIES COMPATIBLE WITH **POWX0614**

	KRT080201	3 pcs	WET	Ø125 x Ø22.2 x 2mm	Cutting ceramic tiles / marble / porcelain
	KRT081102	1 pc	WET	Ø125 x Ø22.2 x 2mm	Cutting ceramic tiles / marble / porcelain
	KRT080101	3 pcs	DRY	Ø125 x Ø22.2 x 2mm	Cutting stone / roof tiles / concrete
	KRT082102	1 pc	DRY	Ø125 x Ø22.2 x 2mm	Cutting stone / roof tiles / concrete
	KRT083101	1 pc	WET/DRY	Ø125 x Ø22.2 x 2.2mm	Cutting stone / roof tiles / concrete / bluestone
	KRT084101	1 pc	DRY	Ø125 x Ø22.2 x 2mm	Cutting stone / roof tiles / concrete / bluestone / granite
	KRT085101	1 pc	WET/DRY	Ø125 x Ø22.2 x 1.2mm	TURBO Cutting stone / roof tiles / concrete / bluestone / granite
	KRT087101	1 pc	DRY	Ø125 x Ø22.2 x 6mm	Cutting medium-hard to hard cement joints
	KRT070120	6 pcs	CURVED	Ø125 x Ø22.2 x 2.5mm	Cutting metal
	KRT070420	6 pcs	FLAT	Ø125 x Ø22.2 x 1mm	Cutting sheet metal
	KRT070220	6 pcs	CURVED	Ø125 x Ø22.2 x 2.5mm	Cutting stone / roof tiles / concrete
	KRT070320	3 pcs	CURVED	Ø125 x Ø22.2 x 6mm	Grinding metal