

MATEL

ARO LED ESTANCO REDONDO/CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO




ARO
12 V

**DRIVER
INTERNO**
230 V

120°

ESTANCO
APTO ZONAS
HÚMEDAS

PF > 0,6
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS


Voltaje 12V (driver interno)
Consumo en 5W y 8W.
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Acabado en color blanco, cromo o níquel
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de kits aro convencionales,
ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA


CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Forma	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23849	8425160238490	1	5	6400	110-230	Blanco	Redonda	50000	500
24029	8425160240295	1	5	6400	110-230	Níquel	Redonda	50000	500
25101	8425160251017	1	5	6400	110-230	Cromo	Redonda	50000	500
26003	8425160260033	1	5	6400	110-230	Blanco	Cuadrada	50000	500
27274	8425160272746	1	5	6400	110-230	Níquel	Cuadrada	50000	500
28087	8425160280871	1	5	6400	110-230	Cromo	Cuadrada	50000	500
24593	8425160245931	1	8	6400	110-230	Blanco	Redonda	50000	800
24877	8425160248772	1	8	6400	110-230	Níquel	Redonda	50000	800
24798	8425160247980	1	8	6400	110-230	Blanco	Cuadrada	50000	800
25167	8425160251673	1	8	6400	110-230	Níquel	Cuadrada	50000	800



5W



65 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR



83 mm
MEDIDA
EXTERIOR

8W



75 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR



105 mm
MEDIDA
EXTERIOR

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO, CROMO O PLATA
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V