




# Cierrapuertas ocultos FTS 20 y FTS 24

Para el montaje vertical oculto en la hoja



## Ventajas y empleo

1. Montaje oculto no hay piezas de herrajes que puedan estorbar.
2. La puerta ópticamente está perfecta, el cierra-puertas es "invisible".
3. Para uso universal: para todo tipo de puertas como puertas de arco redondo, arco en punta, trapezoidales, sin marco superior
4. Para puertas de madera, PVC y de metal.
5. Cómodas funciones regulables de antemano:
  - Momento de cierre.
  - Velocidad de cierre.
  - Golpe final a partir de 7 grados.
6. Las diferentes funciones de válvulas están marcadas mediante Colores:
  - Regulación de golpe; Válvula amarilla.
  - Velocidad de cierre; Válvula roja.
7. Válvulas "Thermomatik" para la función uniforme de cierre en caso de diferencias de temperatura.



## Descripción técnica

- Anchura máxima de puerta interior: 900 mm (FTS 20), 1000 mm (FTS 24).
- Alta presión de cierre en posición final.
- Cómoda apertura de puerta por resistencia de apertura decreciente.
- Buen rendimiento con cojinete de agujas en los puntos de giro.
- Válvula de seguridad dentro del cierrapuertas.
- Montaje vertical debajo de la bisagra superior de la puerta.
- Apto para ambas manos.
- Apto para puertas enrasadas y solapadas.
- Caja de aluminio anodizado, brazo de acero cincado.

| Cierrapuertas oculto:    | Referencia     |
|--------------------------|----------------|
| FTS 20 Fuerza 1-2        |                |
| Grosor mín. Puerta 30 mm |                |
| Peso máx. Puerta 80 Kg.  |                |
| Peso mín. Puerta 35 Kg.  | K-15144-00-0-0 |



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Cierrapuertas oculto:    |                |
| FTS 24 Fuerza 2-3        |                |
| Grosor mín. Puerta 40 mm |                |
| Peso máx. Puerta 140 Kg. |                |
| Peso mín. Puerta 50 Kg.  | K-15145-00-0-0 |

### NOTA IMPORTANTE


Los cierrapuertas FTS 20 y FTS 24 no son compatibles con bisagras ocultas TECTUS.

Para comprobar su posibilidad de aplicación y el correcto funcionamiento de estos cierrapuertas, es muy importante seguir las instrucciones de montaje que se incluye en cada cierrapuertas. También disponible en nuestra página Web; [www.procomsa.com](http://www.procomsa.com)





Aconsejable colocar solo en puertas de interior o puertas NO SOMETIDAS A CARGAS DE VIENTO



Certificado FTS20



Certificado FTS24



2




Description

FTS 20 / FTS 24, flächenbündige Innentüre, K-15144, K-15145

-



FTS 20 / FTS 24, flush interior doors, K-15144, K-15145

|                                                                                     |                         |       |          |     |       |                       |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|-----|-------|-----------------------|-------|-----|
|  | Release No.<br>--       | Level | released |     | Scale | Modification          | Size  |     |
|                                                                                     | Mod. No.<br>G23990      | Ver.  | --       | W i | %     | 1                     | 4     |     |
|                                                                                     |                         | Draft | 04.07.11 | Se  |       | Drawing No.           | Sheet |     |
|                                                                                     | Replacement for 9-38456 |       |          |     |       | <b>0-45411-PN-0-0</b> |       | 1/4 |
|                                                                                     |                         |       |          |     |       |                       |       |     |






Description  
**FTS 20 / FTS 24, flächenbündige Innentüre, K-15144, K-15145**  
**FTS 20 / FTS 24, flush interior doors, K-15144, K-15145**

|           |                         |       |          |       |                                      |              |
|-----------|-------------------------|-------|----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| <b>GU</b> | Release No.             | Level |          | Scale | Modification                         | Size         |
|           | --                      | Ver.  | --       |       |                                      |              |
|           | Mod. No.<br>G23990      | Draft | 04.07.11 |       |                                      |              |
|           | Replacement for 9-38456 |       |          |       | Drawing No.<br><b>0-45411-PN-0-0</b> | Sheet<br>2/4 |



Description  
**FTS 20 / FTS 24, überfälzte Innentüre, K-15144, K-15145**  
**FTS 20 / FTS 24, rebated doors, K-15144, K-15145**

|                                                                                     |                         |       |          |     |       |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|-----|-------|-----------------------|-------|
|  | Release No.             | Level | released |     | Scale | Modification          | Size  |
|                                                                                     | --                      | Ver.  | --       | W i | %     | 1                     | 4     |
|                                                                                     | Mod. No.<br>G23990      | Draft | 04.07.11 | Se  |       | Drawing No.           | Sheet |
|                                                                                     | Replacement for 9-38456 |       |          |     |       | <b>0-45411-PN-0-0</b> |       |



Description  
**FTS 20 / FTS 24, überfälzte Innentüre, K-15144, K-15145**  
—  
**FTS 20 / FTS 24, rebated doors, K-15144, K-15145**

|                         |                    |       |          |     |       |                                      |                |
|-------------------------|--------------------|-------|----------|-----|-------|--------------------------------------|----------------|
|                         | Release No.        | Level | released |     | Scale | Modification                         | Size           |
|                         | --                 | Ver.  | --       | W i | %     | 1                                    | 4              |
|                         | Mod. No.<br>G23990 | Draft | 04.07.11 | Se  |       | Drawing No.<br><b>0-45411-PN-0-0</b> | Sheet<br>4 / 4 |
| Replacement for 9-38456 |                    |       |          |     |       |                                      |                |