

W 750-125 (601231000) Amoladoras angulares

Cartón

Nº de pedido 601231000

EAN 4007430296887



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	450 W
Revoluciones marcha en vacío	11000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7000 /min
Par de giro	1.7 Nm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	1.8 kg
Longitud del cable	2.5 m

Vibración

Rectificado de superficie	10 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales