

## W 12-125 Quick (600398000) Amoladoras angulares

## Cartón

N° de pedido 600398000 EAN 4007430243744



Ilustración representativa











- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arrangue involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

www.metabo.com 1 / 2



| Valores técnicos                 |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Valores característicos          |                      |
| Ø de los discos abrasivos        | 125 mm               |
| Potencia nominal absorbida       | 1250 W               |
| Potencia suministrada            | 780 W                |
| Revoluciones marcha en vacío     | 11000 /min           |
| Revoluciones bajo carga nominal  | 8000 /min            |
| Par de giro                      | 3.4 Nm               |
| Rosca de husillo                 | M 14                 |
| Peso sin cable                   | 2.4 kg               |
| Longitud del cable               | 4 m                  |
| Vibración                        |                      |
| Rectificado de superficie        | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K        | 1.5 m/s²             |
| Rectificar con hoja abrasiva     | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Emisión de ruido                 |                      |
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)             |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A)            |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)              |

## Suministro estándar

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción M-Quick

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

www.metabo.com 2 / 2