

DESBROZADOR 25.7 C.C

MS27U

Altas prestaciones.



Prestaciones

Motor de 2 tiempos que cumple la reglamentación de emisión de gases de la U.E.

Catalizador en el escape que reduce la emisión de gases al exterior.

Depósito de combustible de gran capacidad (0,6L), más capacidad de trabajo por repostaje.

Con sistema antivibración de dos cuerpos que reduce las vibraciones al usuario.

El diseño del mango en forma de U y la gran longitud de la barra hacen que el trabajo se realice cómodamente.

Disco de 4 puntas y cabezal de nylon Tap&Go en equipo básico.

Transmisión rígida por barra de acero.

Mando unificado con gatillo y botón de parada.

Bomba de cebado que alimenta el circuito de encendido para un arranque más fácil.

Características técnicas

Cilindrada	25,7 c.c
Potencia	0,83/1,2 Kw/Cv
Motor	2 T
Depósito de combustible	0,6 L
R.p.m	10.000 Rpm
Diámetro interior de disco	25,4 mm
Rosca	8 x 1.25
Peso según EPTA	5,0 Kg
Tipo de asa	U
Anti-vibración	✓
Bomba de cebado	✓
Vibración en empuñadura trasera/ dcha.	9,04 m/seg ²
Vibración en empuñadura delantera/ izq.	14,68 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	96,15 dB(A)
Potencia sonora	107,29 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	2,50 dB(A)

Tecnología

DOLMAR