

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO
CORTE 185mm



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23924	8425160239244	1	18	6400	110-230	Blanco	220	mate	50000	1800
23947	8425160239473	1	18	4000	110-230	Blanco	220	mate	50000	1700
24151	8425160241513	1	18	2700	110-230	Blanco	220	mate	50000	1600
24506	8425160245061	1	18	6400	110-230	Gris	220	mate	50000	1800
25126	8425160251260	1	18	4000	110-230	Gris	220	mate	50000	1700
25811	8425160258115	1	18	2700	110-230	Gris	220	mate	50000	1600
27665	8425160276652	1	18	6400	110-230	Plata	220	mate	50000	1800
28390	8425160283902	1	18	4000	110-230	Plata	220	mate	50000	1700
29039	8425160290399	1	18	2700	110-230	Plata	220	mate	50000	1600

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



90% DE AHORRO


PANEL
12 V
INCLUYE DRIVER A 230 V

120°

PLANO

ALTURA
9 mm

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 18W
Rango de apertura no inferior 120°
Colores blanco, gris y plata
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
No necesita modificar cavidad para empotrarlo
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

