

MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

TUBULAR
DIRECTA
230 V


360°



E-14

PF > 0,5
CRI > 80
IP - 20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 5W, 6W, 8W y 10W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en Policarbonato
Cubierta clara
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas tubulares convencionales, ideales para la iluminación en hornos, campanas, frigoríficos, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Luminoso (lm)
23807	8425160238070	12	5	6400	110-230	E-14	15x59	clara	50000	500
25327	8425160253271	12	6	6400	110-230	E-14	15x59	clara	50000	600
25674	8425160256746	12	8	6400	110-230	E-14	15x59	clara	50000	800
25993	8425160259938	12	10	6400	110-230	E-14	15x59	clara	50000	1000
23808	8425160238087	12	5	4000	110-230	E-14	15x59	clara	50000	480
25149	8425160251499	12	6	4000	110-230	E-14	15x59	clara	50000	580
25653	8425160256531	12	8	4000	110-230	E-14	15x59	clara	50000	780
25817	8425160258177	12	10	4000	110-230	E-14	15x59	clara	50000	980
23809	8425160238094	12	5	2700	110-230	E-14	15x59	clara	50000	450
24988	8425160238094	12	6	2700	110-230	E-14	15x59	clara	50000	550
25331	8425160253318	12	8	2700	110-230	E-14	15x59	clara	50000	750
25799	8425160257996	12	10	2700	110-230	E-14	15x59	clara	50000	950