

Aplicaciones principales

- Lijado previo para el pulido
- Lijado de acabado de pigmentos de carga
- Lijado fino de materiales minerales

La lijadora de acabado perfecto de la clase compacta

Adaptada a la forma de la mano. Para lijar sin fatiga por encima de la cabeza, un tacto agradable en los bordes y confort en cualquier posición. La nueva ETS EC 150. Con una altura de tan solo 116 mm, motor EC-TEC sin escobillas y geometría ergonómica de la carcasa con un centro de gravedad perfectamente equilibrado. Y para una mayor dosis de salud, incluye otros detalles innovadores como la detección automática de aspiración, freno de plato integrado y el exclusivo sistema de control de vibraciones.

- Larga vida útil con tecnología EC y freno de plato recubierto de metal duro
- Diseño compacto y un peso de tan sólo 1,2 kg para lograr una ergonomía óptima
- Preselección del núm. de revoluciones continua y constante
- Óptima protección laboral con la detección de vibraciones y aspiración
- Calidad de superficie máxima gracias a la órbita de 3 mm
- para lijado fino

Dotación de suministro

- Plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extrablando SW)
- herramientas de servicio
- en caja de cartón

Datos técnicos

Plato intercambiable Ø	150 mm
Núm. de revol. del mov. excéntrico	6 000 - 10 000 min ⁻¹
Órbita	3 mm
Consumo de potencia	400 W
Peso	1,2 kg
Conexión aspiración del polvo Ø	27 mm

Niveles de ruido y vibraciones

Lijar: Serie de normas EN 60745	
Lijar: Incertidumbre (ruido) K	3 dB
Lijar: Incertidumbre (vibración) K	1,5 m/s ²
Lijar: Nivel de intensidad sonora L _{pA} en dB(A)	73 dB(A)
Lijar: Valor total medio vibración a _h	4,8 m/s ²
Lijar: Nivel de potencia sonora L _{WA} en dB(A)	84 dB(A)

Características



Motor EC-TEC

El concepto de propulsión EC-TEC se basa en un desarrollo extraordinario de la potencia con el menor consumo de energía posible.



Plug it

Cable de red extraíble y reemplazable, con cierre de seguridad para una adaptación rápida.



Sistema electrónico MMC Multi-Material-Control

Sistema electrónico «Multi Material Control» con velocidad regulable y constante y control de temperatura para un trabajo en función del material.



StickFix STF

Cierre rápido para fijación de abrasivos, sin pegar ni fijar, para una mayor rentabilidad.



Detención de vibraciones

Equilibrado VS patentado para una estabilidad de marcha óptima al lijar y, en consecuencia, un trabajo no perjudicial para la salud.



MULTI-JETSTREAM 2

Lijadora con transporte integrado del polvo. Con el principio patentado MULTI-JETSTREAM 2.