

ES2141TLC ELECTROSIERRA 40CM

ES2141TLC

Con sistema de tensión de cadena y apriete sin necesidad de herramientas.



Prestaciones

Nueva electrosierra con características de la ES2140A con sistema de tensión de cadena y apriete sin necesidad de herramientas.

Bomba de aceite automática mejorada: regulable en 3 pasos para una buena refrigeración durante el corte independientemente de la temperatura y/o viscosidad del aceite.

Arranque suave para reducir el golpe de reacción en la arrancada.

Limitador de corriente que protege el motor por daños de sobrecalentamiento.

Capacidad del depósito de aceite de 140ml.

Empuñaduras con elastómero para un agarre más cómodo y un mejor control de la herramienta.

Visor del depósito de aceite de gran tamaño.

Sencillo cambio de las escobillas desde el exterior.

Motor longitudinal, facilita la introducción de la

Características técnicas

Capacidad de corte	400 mm
Eslabones	56
Paso de cadena	3/8" b.p. "
Tensión de red	220 V
Potencia	2.000 W
Longitud del corte	40 cm
Depósito de aceite	0,14 L
Paso de cadena	3/8" b.p. "
Cadena	✓
Longitud	505 cm
Velocidad de cadena	13,3 m/seg
Peso según EPTA	5,7 Kg
Dimensiones. LxAxAI	505 x 196 x 220 mm
Longitud del cable	0,3 m
Lubricación automática de la cadena	✓
Sustitución y tensor de cadena sin herramientas	✓
Guía de estrella	✓
Arranque suave	✓

Tecnología

DOLMAR