



EP-16

# Puntal de expansión



## Características principales:

- Nuevo sistema patentado de fijación instantánea.
- Sistema de muelle para colocación rápida
- Tensión regulable por rosca
- Zapatas antideslizantes adaptables a distintos ángulos
- Fácil de usar

#### Materiales y acabados

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.

TUBOS	*Tubo de 30X1mm, CALIDAD E-220. Norma EN 10130. fosfatado y pintado Epoxy-Poliester por sistema electrostático de color gris texturizado.  *Tubo de 25X1mm CALIDAD DX51DZ.
	Norma EN 10327, galvanizado.
MANGO	*Mango de nylon con fibra de vidrio.
ZAPATAS  •	*Funda antideslizante de EVA.  *Chapa interior de 3,5 mm de espesor zincada en blanco exento Cr6  *Tornillos ejes DIN 912 Calidad 12.9 zincado en blanco exento Cr6
FRENOS	*Cuatro chapas de freno templadas y zincadas en blanco exento Cr6. *Muelle de accionamiento de acero zincado en blanco exento Cr6
TORNILLERIA	*Muelles y arandelas de acero zincada en blanco exento Cr6.

El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

# Empaquetado y etiquetado:

Etiqueta individual con código EAN- 13 Agrupación en cajas de 5 unid

## Normativa aplicable:

No aplica ninguna norma de seguridad. Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001