

Ref. 36682

402/100 FA GN

EAN: 8425685366821



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Soporte Giratorio de acero estampado de **2,5 m/m.** de espesor, con acoplamiento a través de platina base de **3 m/m.** de espesor con sujeción horizontal por cuatro taladros.

Rodamiento con **doble hilera de bolas** de acero sobre pistas axiales.

Acabado cincado blanco brillante.

Dispositivo Freno de simple acción **(FA)** – Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Imagen orientativa en diám. 80 m/m.



RUEDA

Diámetro Exterior: 100 m/m.

Ancho Pisada: 30 m/m.

Capacidad Carga: 135 Kgs.

SOPORTE

Dimensiones Platina Base: 97x77 m/m.

Distancia Centros Taladro: 75x56 m/m.

Diámetro Agujeros: 9 m/m.

Altura Total Rueda: 137 m/m.

Radio de Giro: 85 m/m.

COMPOSICIÓN

Rueda bandaje vulcanizado de “**caucho**” Goma negra, pisada **plana**, sobre núcleo de poliamida 6 (nylon) inyectado en color marfil.

Rodamiento – Eje / Buje liso. Platinas Laterales.

Acabado conjunto ensamblado a través de tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

CARACTERÍSTICAS

	-				+
Resistencia Rodadura:	○	○	○	○	○
Ruido Movimiento:	○	○	○	○	○
Desgaste:	○	○	○	○	○
Protección contra Óxido:	○	○	○	○	○