

Serie 134

Unic Goma

de 25 a 60 kgs.

Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafa.es - www.ruedasafa.es



Soporte Unic - Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) e inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil (en 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Acabado: Platinas Laterales de acero estampado.



Recambio: Serie 1001 GG

				 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
32X14	45	35	7	25	22610	134/32 GN	
					22613	134/32 GG	
42X17	54	45	7	30	22630	134/42 GN	
					22632	134/42 GG	
50X18	65	49	7	40	22919	134/50 GN	
					22929	134/50 GG	
60X19	84	54	10	50	22670	134/60 GN	
					22673	134/60 GG	
80X20	102	65	10	60	22680	134/80 GN	
					22682	134/80 GG	



134-GG

				 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
42X17	54	45	7	30	90966	134/42 FA GN	
					22636	134/42 FA GG	
50X18	65	49	7	40	22942	134/50 FA GN	
					22927	134/50 FA GG	
60X19	84	54	10	50	22672	134/60 FA GN	
					22675	134/60 FA GG	
80X20	102	65	10	60	22683	134/80 FA GN	
					22957	134/80 FA GG	



134-FA GN

SISTEMA FRENO

FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.