

Kit Combo LXT® DLX2413TJ

18V

Kit combinado con dos máquinas para un uso exigente

Una gama completa de dos máquinas para uso profesional. El kit incluye taladro combinado sin escobillas DHP486 y miniamoladora angular DGA504. Dos baterías de 5,0 Ah y cargador rápido en maletines Makpac.



MODELOS EN KIT



Miniamoladora LXT®
DGA504



Taladro combinado LXT®
DHP486

Miniamoladora LXT®

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora angular sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



Taladro combinado LXT®

DHP486

18V • 130 Nm • 0 – 2.100 min⁻¹

Potente taladro combinado con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Efficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 130 / 65 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	130 / 65 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	76 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño óptimo de la empuñadura
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821550-0 Maletín Makpac (2)		821551-8 Maletín Makpac (3)	
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x) Batería LXT®, 5,0 Ah		DC18RC Cargador de baterías LXT®	
---	--	--	--

Accesorios opcionales

122576-8 Tope de profundidad		122911-0 Protector de disco 115 mm	
821550-0 Maletín Makpac (2)		123145-8 Protector de disco sin herramientas,	
821551-8 Maletín Makpac (3)		122D10-2 Empuñadura completa	
192227-7 Arandela Autopretante 115 - 230 mm,		194514-0 Empuñadura 115 - 150 mm, AVT	
195354-9 Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm		196845-3 Tapa de recogida de polvo 125 mm,	
821550-0 Maletín Makpac (2)		837916-4 Plástico interior MakPac (2) interior	
BL1820B Batería LXT® 2,0 Ah		199710-5 Protector de disco 125 mm	
BL1830B Batería LXT® 3,0 Ah		224415-9 Arandela centradora	
821551-8 Maletín Makpac (3)		BL1840B Batería LXT® 4,0 Ah	
838175-3 MakPac (3) interior		BL1850B Batería LXT®, 5,0 Ah	
BL1820B Batería LXT® 2,0 Ah		BL1860B Batería LXT® 6,0 Ah	
D-75415 Barrena 30 x 600 mm		BL1830B Batería LXT® 3,0 Ah	
D-75421 Barrena 45 x 600 mm		D-75437 Barrena 70 x 600 mm	

Accesorios opcionales

BL1840B
Batería LXT® 4,0 Ah



D-75443
Barrena 100 x 600 mm



D-75459
Barrena 130 x 600 mm



BL1850B
Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B
Batería LXT® 6,0 Ah



OTROS - DGA504

Despiece



OTROS - DHP486

Despiece

