ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TARAY

REF. 251922028

Termovent.elect.taray 2000w Gris/amarillo 2potencias Proteccion Seguridad Antivuelco 31x21x19cm

Ean: 8435684361475
Serie: TARAY
Color: Gris / Amarillo



Termoventilador eléctrico de la serie TARAY en color GRIS/AMARILLO. Realizado en metal y policarbonato. Equipado con 2000 Vatios de potencia y CONTROL TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos niveles de potencias de calefacción, 1200/2000 vatios. Con tres modos de funcionamiento : aire, cálido y caliente, distribuyendo el aire por toda la habitación gracias a su función ventilador, con una gran eficiencia energética para calentar una mayor área y a una mayor distancia. Con triple sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento, con INTERRUPTOR ANTIVUELCO y rejilla de protección. De diseño actual, con colores pastel poniendo un toque de color y juvenil a la estancia que calienta. Viene también con una útil luz indicadora que informa si el calefactor está o no funcionando. Tiene unas dimensiones de 31x21x19 centímetros. Muy fácil de transportar gracias a su peso y tamaño. Disponible en esta serie en color gris/amarillo y lila/turquesa.

Ver online

GENERAL

Color		Gris / Amarillo
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Uso		Doméstico
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje		SI
Modos de funcionamiento		Aire / Cálido / Caliente
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	31X21X19 cm.
Peso Neto gr.	1390 gr.
Peso Bruto gr.	1605 gr.
Medidas embalaje cm.	30X22X20 cm.
CAJA MASTER (unidades)	6

INFORMACIÓN TÉCNICA

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TARAY

REF. 251922028

Termovent.elect.taray 2000w Gris/amarillo 2potencias Proteccion Seguridad Antivuelco 31x21x19cm

Voltaje	220V 240V	220-240 V

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencia	1200W Y 2000W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento