

PRIMA

PRIMA IBERICA 2007 SL

C/PASTEUR Nº 81 - 08224 TERRASSA (BCN)

Tel. 93 734 98 16 – informacion@primaiberica.com

www.primaiberica.com

PRIMA MULTIARC

201, 202, 205

**DOTADAS DE SISTEMA DE DESABOLLADO POR ARCO CORTO
PARA CARROCERÍA DE ALUMINIO**



PRIMA MULTIARC 201
(1 TO1530+1RDP+CM16/25)
cod.981300




PRIMA MULTIARC 202
(2TO1530+2RDP+CM16/25)
cod.981306



PRIMA MULTIARC 205
(3 TO1530+2RDP+CM16/25)
cod.981302



PSC
ref. 300100127



PULLER
ref. 300100128




PULLER ACAL
ref. 80010006



PRIMAFIL
AC8-1 ref. 980126
AS10-0,5 ref. 980123
RS8-1 ref. 980120



MAR 4
ref. 80010015



LS 100
ref. 30010018



SB100
ref. 30010017



SPP
ref. 30010019

CARMIG 1
ref. 981221



MALETIN
ref. 70302018



AN 4
ref. 80010011



P4S
ref. 80010005



P4 SC
ref. 30010126



RA AL
ref. 30010123



RAR AL
ref. 30010124



MULTIGANCHO
ref. 30010407




PERNO 180
ref. 80010014



CARBONO 160
ref. 30010002



CARBONO 100
ref. 30010002



BARRA ALUMINIO
ref. 60050693

SPOTTER SHORT CYCLE Soldadura Short Cycle de tornillos y arandelas de aluminio y acero.

PSC Pistola de Soldadura patentado y disparo de pasadores de aluminio especiales.

MMA Programa manual para soldadura con electrodo.

PULLER Tirador patentado de retirada inmediata de los pasadores de aluminio especiales.

FLUX Programa sinérgico hilo animado, sin gas.

TIG DC Soldadura continua o soldadura sinérgica a puntos.

MIG/MAG Programa sinérgico para acero, aluminio y cobresilicio.

	MIG/MAG	TIG	MMA	SHORT CYCLE	SPOTTER
	1 ~ 230 V 50/60 Hz				
	16 ÷ 25 A				
	4.8 KVA			4,8 KVA	8 KVA
	10 ÷ 200A	8 ÷ 200A	20 ÷ 200A	20 ÷ 230A	200 ÷ 2800A
	200A ED 30% - 140A ED 60% - 110A ED 100%			230 A ED 100%	5%
	SG2 10,6-0,8-1,0 mm SST 0,8 mm FLUX 0,9 mm AL 0,8-1,0-1,2 mm CuSi3 0,8 mm		-		
	Ø 100 mm - 1 Kg Ø 200 mm - 2 Kg		-		
	-	Ø 1,6 ÷ 4 mm	Ø 1,5 ÷ 4 mm	Ø 2 ÷ 6 mm	-
	Electronic				
	IP 21 S				
	PRIMA MULTI 190, KG 10 – PRIMA MULTI 1, KG 14 – PRIMA MULTI 2, 2B, KG 16 – PRIMA MULTI 5, KG 18 – PRIMA MULTIARC 201, KG 19 – PRIMA MULTIARC 201S, KG 29 – PRIMA MULTIARC202, 202B, KG 21 – PRIMA MULTIARC 202S, 202SB, KG 31 – PRIMA MULTIARC 205 KG 23				
	255 x 360 x 400 mm				