ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ALPINO

REF. 232021509

Emisor Termico Aluminio Alpino 1500w Negro 2pot Display C/remoto,antivuelco,temp.reg.61,8x51x25,5cm

Ean: 8435684352169
Serie: ALPINO
Color: Negro



Emisor Térmico de Aluminio eléctrico de la serie ALPINO, de moderno diseño en color NEGRO. Realizado en metal, policarbonato y aluminio. Equipado con 1500 watios de potencia máxima, pudiendo seleccionar entre sus dos niveles de potencias 750 watios o 1500 watios que calientan su elemento calefactor de aluminio permitiendo subir la temperatura de manera rápida, homogénea y eficaz cualquier estancia. Con pantalla LED, MANDO A DISTANCIA con Temporizador diario hasta 24 horas, sistema de protección sobrecalentamiento, sistema antivuelco, rejilla de protección y bloqueo para niños para una mayor seguridad. Se presenta con un diseño fácil de transportar gracias a su tamaño, peso y sus cuatro ruedas pudiendo trasladarlo a la habitación que necesite calentar. Tiene unas dimensiones de 61,8x51x25,5 centímetros. En esta serie lo podemos encontrar de 1500w, 2000w y 2400w de potencia máxima con sus dimensiones correspondientes.





Ver online

GENERAL

Color	Negro
Material	Metal/Aluminio/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
Temporizador	Temporizador
Display	Display Led
Con ruedas	Con ruedas

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ALPINO

REF. 232021509

Emisor Termico Aluminio Alpino 1500w Negro 2pot Display C/remoto,antivuelco,temp.reg.61,8x51x25,5cm

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	61,8X51X25,5 cm.
Peso Neto gr.	4615 gr.
Peso Bruto gr.	6130 gr.
Medidas embalaje cm.	59,5x15,5x60 cm.
CAJA MASTER (unidades)	1
Tamaño	S

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	1500 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Temperatura regulable	Temperatura regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencia	750 W Y 1500 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Elementos	1
Emisor térmico	Emisor térmico de aluminio