ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ZARATE

# REF. 252922009

## Split Ceramico Ptc Zarate 2000w Negro/blanco 2pot.3func.remoto,temporizador7dias,prot.seg.ventanas Abiertas 18x43x14cm

Ean: 8435684362304
Serie: ZARATE
Color: Negro/Blanco




Split Cerámico PTC eléctrico de la serie ZARATE en color NEGRO/BLANCO. Realizado en ABS, metal, placas cerámicas y policarbonato. Elemento calefactor de cerámica con PTC, protección contra sobre calentamiento, permite que se ajuste a la temperatura ambiente, equipado con 2000 watios de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watios y 2000 watios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente. Con MANDO A DISTANICA Y TEMPORIZADOR semanal, permitiendo dejar el split programado para que esté caliente a una hora concreta. Con pantalla led  y DETECCTOR DE VENTANAS ABIERTAS, parando su funcionamiento cuando percibe una gran entrada de aire, lo que lo hace seguro y aporta un gran ahorro de energía. Es de fijación mural, viene con todo incluido para su instalación y montaje. Ideal para baños, garajes, lavaderos y cocinas, aunque puede colocarse en todo tipo de estancias ahorrando espacio. Se presenta con un diseño moderno, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma segura. Tiene unas dimensiones de 18x43x14 centímetros.





Ver online

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Negro/Blanco |
| Material | | Metal/ABS/Policarbonato/Cerámica |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |

ABRILA
FABRILAMP

# FICHA TÉCNICA - ZARATE

## REF. 252922009

# Split Ceramico Ptc Zarate 2000w Negro/blanco 2pot.3func.remoto,temporizador7dias,prot.seg.ventanas Abiertas 18x43x14cm

| | |
|---|---|
| Temporizador | Temporizador |
| Modos de funcionamiento | Aire / Cálido / Caliente |
| Display | Display Led |

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 18X43X14 cm. |
| Peso Neto gr. | 1860 gr. |
| Peso Bruto gr. | 2255 gr. |
| Medidas embalaje cm. | 21X46X15 cm. |
| CAJA MASTER (unidades) | 6 |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V |

### CALEFACCIÓN

| | |
|---|---|
| Potencia Máxima | 2000 W |
| Temperatura regulable | Temperatura regulable |
| Fijación mural y portátil | Mural |
| Niveles de potencia | 1000 W Y 2000 W |
| Protección contra sobrecalentamiento | Protección contra sobrecalentamiento |
| Material de los elementos | Elemento cerámico de calefacción (PTC) |
| Detección Ventanas Abiertas | SI |