ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ANDINO

REF. 226921528

Termoventilador Ceramico Andino 1500w Negro/plata 2potencias,protecc.sobrecalentamiento,antivuelco 21x18x18cm

Ean: 8435684349855
Serie: ANDINO
Color: Negro / Plata



Termoventilador PTC Cerámico eléctrico de diseño, de la serie ANDINO en color NEGRO/PLATA. Realizado en metal, placas cerámicas y policarbonato. Equipado con 1500 watios de potencia, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 900 watios y 1500 watios. Distribuye el aire caliente por toda la habitación gracias a su función ventilador, y con triple sistema de seguridad: PROTECCION SOBRE CALENTAMIENTO, Interruptor ANTIVUELCO y rejilla de protección. Se presenta con un diseño muy original y moderno, tomando parte de la decoración, que nos permite calentar cualquier estancia desde cualquier rincón, fácil de transportar gracias a su tamaño, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma segura. Con luz indicadora que nos indica si está en funcionamiento o no. Tiene unas dimensiones de 21x18x18 centímetros. Modelo disponible en negro/plata y en blanco/negro.



Ver online

GENERAL

Color		Negro / Plata
Material		Metal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje		SI
Modos de funcionamiento		Cálido / Caliente
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	21X18X18 cm.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ANDINO

REF. 226921528

Termoventilador Ceramico Andino 1500w Negro/plata 2potencias,protecc.sobrecalentamiento,antivuelco 21x18x18cm

Peso Neto gr.	945 gr.
Peso Bruto gr.	1135 gr.
Medidas embalaje cm.	19x21,7x18,5 cm.
CAJA MASTER (unidades)	12

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	1500 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencia	900W Y 1500W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)