ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - LESOTO


REF. 228722026

Termoventilador Elect.lesoto 2000w Blanco/negro 2pot.3fun. Temporizador Prot. Sob. Calent. Antivuelco 27x23x15,5 Cm

Ean: 8435684351674
Serie: LESOTO
Color: Blanco / Negro



Termoventilador eléctrico de la serie LESOTO en color BLANCO/NEGRO. Realizado en policarbonato. Equipado con 2000 watios de potencia y TEMPORIZADOR, permitiendo programar su apagado hasta a los 120 minutos después de haberlo puesto en funcionamiento. Se puede ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watios y 2000 watios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente, distribuyendo el aire caliente por toda la habitación gracias a su función ventilador. Con triple sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento, sistema ANTIVUELCO y rejilla de protección. Viene también con una útil luz indicadora que informa si el calefactor está o no funcionando. Tiene IP21, ideal para baños, cocinas, dormitorios y zonas de trabajo. De diseño con líneas sencillas y fácil de transportar gracias a su tamaño. Tiene unas dimensiones de 27x23x15,5 centímetros.



Ver online

GENERAL

Color		Blanco / Negro
Material		Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
Modos de funcionamiento		Aire / Cálido / Caliente
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	27X23X15,5 cm.
Peso Neto gr.	1055 gr.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - LESOTO

REF. 228722026

Termoventilador Elect.lesoto 2000w Blanco/negro 2pot.3fun. Temporizador Prot. Sob. Calent. Antivuelco 27x23x15,5 Cm

Peso Bruto gr.	1210 gr.
Medidas embalaje cm.	26,5x23x15 cm.
CAJA MASTER (unidades)	6

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	21
Voltaje	220-240 V

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencia	1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento