ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TOLOSA

REF. 253022009

Termov.pared Cermico Ptc Tolosa 2000w Negro 2pot.3fun. Toallero Ip22 temporiz.7d Remoto,detecc.ventanas Abiertas 55x26,5x11,5cm

Ean: 8435684362311
Serie: TOLOSA
Color: Negro/Blanco



Termoventilador PTC eléctrico de Pared de la serie TOLOSA en color NEGRO, con TOALLERO incorporado. Realizado en ABS, metal, placas cerámicas y policarbonato. Equipado con 2000 watios de potencia y transmisor eléctrico cerámico PTC, distribuyendo el aire caliente de forma homogénea y segura. Preparado para instalar en la pared con IP22 lo hace lo ideal para mantener el baño ventilado y a temperatura confortable en invierno, además vine con un útil TOALLERO que le permitirá tener siempre seca y cálida su toalla. Con tres funciones : aire, templado y caliente, distribuye el aire por toda la habitación gracias a su función ventilador. Dispone de MANDO A DISTANCIA y Display Led en su estructura en el que se aprecia fácilmente su funcionamiento en todo momento y con botones táctiles. Trae varios sistemas de seguridad y ahorro de energía, como son su DETECCIÓN VENTANAS ABIERTAS, se apaga cuando detecta un brusco cambio de aire, su TEMPORIZADOR permite dejar seleccionado semanalmente cuando desee que funcione, y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO. Presenta con un moderno y útil diseño dando un toque de distinción a su cuarto de baño o aseo además de ahorrar espacio. Tiene unas dimensiones de 55x26,5x11,5 centímetros.







Ver online

GENERAL

Color		Negro/Blanco
Material		Metal/ABS/Policarbonato/Cerámica
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje		SI

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TOLOSA

REF. 253022009

Termov.pared Cermico Ptc Tolosa 2000w Negro 2pot.3fun. Toallero Ip22 temporiz.7d Remoto,detecc.ventanas Abiertas 55x26,5x11,5cm

Temporizador		Temporizador
Modos de funcionamiento		Aire / Cálido / Caliente
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso
Display		Display Led
Controles táctiles		Si
Indicador de temperatura		Indicador de temperatura

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		55X26,5X11,5 cm.
Peso Neto gr.		2335 gr.
Peso Bruto gr.		2675 gr.
Medidas embalaje cm.		37X30X14 cm.
CAJA MASTER (unidades)		8

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		22
Voltaje		220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima		2000 W
Temperatura regulable		Temperatura regulable
Fijación mural y portátil		Mural
Niveles de potencia		1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento		Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos		Elemento cerámico de calefacción (PTC)
Detección Ventanas Abiertas		SI