ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - FRISCO

REF. 280922009

Termoventilador Ceramico Ptc Frisco 1800w Negro 2pot Efecto Llama Independiente,protec.sobrecalentamiento 48x33x30cm

Ean: 8435684371221
Serie: FRISCO
Color: Negro



Termoventilador Cerámico PTC de la serie FRISCO en color NEGRO. Realizado con elemento calefactor cerámico, metal, cristal y policarbonato. Equipado con 2000 vatios de potencia máxima y permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 vatios y 1800 vatios. De estilo moderno, con líneas rectas, muy bonito y decorativo, con una visualización efecto fuego con llamas independiente, creando un ambiente muy acogedor, puede encender la visualización de las llamas sin necesidad de que esté emitiendo calor, o con alguna de sus potencias calefactoras como si de una chimenea real se tratara, creando un ambiente cálido y acogedor al mismo tiempo. Con tres funciones : efecto llamas, efecto llamas + aire cálido y efecto llamas + aire caliente, distribuyendo el aire por toda la habitación gracias a su función ventilador, con doble sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y rejilla de protección. Tiene unas dimensiones de 48x33x30 centímetros.

Ver online

GENERAL

Color	Negro
Material	Metal/Cristal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
Modos de funcionamiento	Efecto llama / Cálido / Caliente
Display	Display LCD
Indicador de temperatura	Indicador de temperatura

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	48X33X30 cm.
Peso Neto gr.	3330 gr.
Peso Bruto gr.	4020 gr.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - FRISCO

REF. 280922009

Termoventilador Ceramico Ptc Frisco 1800w Negro 2pot Efecto Llama Independiente,protec.sobrecalentamiento 48x33x30cm

Medidas embalaje cm.	33X29X47 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	1800 W
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencia	1000 W Y 1800 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)