ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - DOVER

REF. 281539050

Termoventilador Ceramico Indust.dover 9000w Amarillo 3pot 400v Conex.trifasica Termostato Reg.seguridad,asa 43,5x36,5x30 Cm

Ean: 8435684371375
Serie: DOVER
Color: Amarillo



Termoventilador Cerámico PTC Industrial de la serie DOVER en color AMARILLO. Realizado en metal, placas cerámicas y policarbonato. Equipado con 9000 vatios de potencia máxima, requiere conexión a una red TRIFÁSICA de 400V, tiene TERMOSTATO REGULABLE DE SEGURIDAD, permitiendo ajustar entre tres potencias de calefacción, 80 vatios, 5000 vatios y 9000 vatios. Distribuye el aire caliente de forma instantánea y homogénea por toda la área a calentar gracias a su ventilador, con sistema de seguridad de protección CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, apagándose automáticamente cuando alcanza la temperatura seleccionada y rejilla de protección. Se presenta con un diseño original y moderno, su carcasa es metálica, con materiales preparados para altas temperaturas y de larga duración, con ASA en su estructura, lo que lo hace fácil de transportar para calentar garajes, talleres, naves, trasteros, zonas de trabajo y cualquier estancia con gran eficiencia y de forma segura por medio de su elemento calefactor de cerámica, sin gases, líquidos ni olores. Tiene unas dimensiones de 43,5x36,5x30 centímetros.

Ver online

GENERAL

Color		Amarillo
Material		Metal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Uso		Industrial
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	43,5X36,5X30 cm.
Peso Neto gr.	7015 gr.
Peso Bruto gr.	7910 gr.
Medidas embalaje cm.	41X33X47 cm.
Tamaño	XL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	400 V

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - DOVER

REF. 281539050

Termoventilador Ceramico Indust.dover 9000w Amarillo 3pot 400v Conex.trifasica Termostato Reg.seguridad,asa 43,5x36,5x30 Cm

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	9000W
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Asa de transporte	Asa de transporte
Niveles de potencia	80W, 5000W Y 9000W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)